

Rovdyrhegn type I-122



Rovdyrhegn type I-120 er den omkostningseffektive løsning, der effektivt afværger ulv, bjørn, los og jærv. Hegnet følger det norske Direktoratet for naturforvaltnings anbefalinger for beskyttelse af områder op til 10 km².

Hegnet opbygges med 6 strømførende tråde, og på jord med ringe elektrisk ledsevne suppleres med en kunstig jordleder, der forstærker den elektriske virkning. El-trådene parallelforbinderes for at opnå bedste ledsevne (G), og på lige stræk over 50 meter anvendes opstrammingsfjedre (H). Der kan med fordel suppleres med en "død" bundtråd ca. 10 cm over jorden, hvis der er mange ujævnheder i hegnslinien.

Trådene monteres udvendigt på ubehandlede Økopæle (robinie) eller trykimprægnerede pæle. Den forventede levetid er 20 år, og behovet for vedligehold er minimalt. Opvækst ved el-trådene bør holdes nede.

- A: SuperWire Ø 2,5 mm high tensile
- B: Økopæl@ 1/1 Ø 8-10 x 200 cm FSC® 100 % eller Hegnspæl Ø 8 x 200 cm NTR-A
- C: Insultimber® specialbat FSC® 100 %
- D: Ringsisolator type XDI
- E: SuperWire Ø 3,5 mm high tensile
- F: Jordspyd Ø 12 x 1500 mm

