



Gedigent og sikkert

Vores panelhegn er en robust og eksklusiv løsning til sikring af virksomheder og industrielle områder.

Denne hegnstype kombinerer fremragende styrke med lang holdbarhed, hvilket gør det perfekt til at beskytte ejendom eller afgrænse følsomme områder.

Panelhegn kaldes også stålmåttehegn eller stålgitterhegn, og består af kraftige, lodrette metalstænger, som er indkapslet af dobbelte horisontale stænger.

Med en afstand på 5 cm mellem de lodrette stænger og 20 cm mellem de vandrette stænger, får du både høj sikkerhed og god synlighed igennem hegnet.

Hegnet fås i to dimensioner: 6/5/6 mm eller 8/6/8 mm, hvilket giver mulighed for endnu højere stabilitet og beskyttelse.

Dette hegn er uhyre vanskeligt at klatre i, bryde igennem eller beskadige.

Vores panelhegn er alle galvaniserede for en fremragende korrosionsbeskyttelse, og fås pulverlakeret i fire farver: Sort, antracitgrå, mosgrøn eller grangrøn.

Alternativt kan du vælge en varmgalvaniseret version som giver hegnet et mere industrielt og funktionelt udseende.

Valget af finish gør det muligt at tilpasse hegnet til det omkringliggende miljø og skaber en flot, harmonisk integration med virksomhedens udendørsområder.

Panelhøjderne spænder fra 63 cm til 243 cm, så vi kan tilpasse hegnet præcist efter det aktuelle behov.

Vælg dette sikringshegn for en ekstra stærk, holdbar og æstetisk løsning, der både beskytter og skaber et professionelt udtryk.



Tekniske specifikationer

Dimensioner

Panelhegn fås i 2 forskellige versioner, med rundstål i hhv. 6/5/6 og 8/6/8 mm:

Version 6/5/6: Konstrueret med 2 stk. vandrette Ø6 mm og 1 stk. lodret Ø5 mm rundstål.

Version 8/6/8: Konstrueret med 2 stk. vandrette Ø8 mm og 1 stk. lodret Ø6 mm rundstål.

Højder

Panelerne fås i 10 forskellige højder: 63, 83, 103, 123, 143, 163, 183, 203, 223 samt 243 cm.

Længder

Version 6/5/6: 2506 mm

Version 8/6/8: 2509 mm

Panelerne kan tilpasses i længden.

Maskestørrelser

50 x 200 mm

Korrosionsbeskyttelse

Panelerne er fuldsvejsede og varmgalvaniseret iht. DS/EN ISO 1461 og kan leveres pulverlakeret.

Stolper

Stolper til nedstøbning leveres i færdige længder, der passer til den valgte panelhøjde, inklusive rustfri bøjlebeslag til montering.

Farver

Sort pulverlakering, Ral 9005



Antracitgrå pulverlakering, Ral 7016



Mosgrøn pulverlakering, Ral 6005



Grangrøn pulverlakering, Ral 6009



Telegrå pulverlakering, Ral 7046



Varmgalvaniseret, zinkfarvet finish

