



**NYHED!**

Poda's færistssystem er den professionelle løsning inden for færiste. Færistene er præfabrikerede og består af nøje beregnede og standardiserede dele, der kan skaleres. Ud over størrelsen tilpasses belastbarheden efter behov (aksellast op til 18 tons), så du får den optimale løsning til netop dit formål.

Færisten er en komplet enhed med bund og sider, så der ikke er behov for besvær-

lig støbning. Monteringen udføres i én arbejdsgang, så din nye færist hurtigt kan tages i brug.

Alle færistene er med padder og andre mindre dyr kan komme op igen, hvis de er faldet ned mellem rørene. Efter ønske leveres færistene helt eller delvist varmgalvaniserede samt ubehandlede (sorte). Det naturlige, rustne look foretrækkes f.eks. i naturom-

råder, hvor færistene falder godt ind i omgivelserne.

Det unikke færistssystem giver rigtig mange kombinationsmuligheder. Kontakt dit Poda-center for et tilbud på en Poda Færist konstrueret specielt til dit behov.

# Tekniske specifikationer

## Dimensioner

Længde i køreretningen: 1, 2, 3 eller 4m

Bredde: 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 eller 6m

## Belastbarhedsklasser

Kl. 1: Køretøjer op til 3.500kg.

Kl. 2: Aksellast op til 10t.

Kl. 3: Aksellast op til 16-18t.

## Udførelser:

A: Galvaniseret fundament og ubehandlede rør

B: Galvaniseret fundament og galvaniserede rør

